

Monsun 3500

LIFT

Beinlich[®]
EVERRAIN. EVERGREEN.

mit PE-Rohr Ø 135mm – 600m oder Ø 125mm – 750m



Dank einer "Lift"-Funktion ist die Monsun 3500 auf der Straße unter einer Gesamthöhe von 4,0m und im Feld mit >550mm Bodenfreiheit zu fahren. Sie kann als Durchfahrmaschine mit Auslegerarm zum Rohrablegen oder mit Drehkranz zum Rohrausziehen eingesetzt werden.

im Feldeinsatz:



Vor Ausziehen des PE-Rohrs, wird Monsun Lift auf dem Drehkranz mithilfe hydraulisch heb- und absenkbarer Pendelachsen abgesetzt. Stützfuß und Schiebestützen sorgen für einen sicheren Stand im Feld.



Monsun Lift abgesetzt auf Drehkranz und vorne wie hinten hydraulisch abgestützt. Die separate hydraulische Stativhebevorrichtung ist mit und ohne Auslegerarm erhältlich.

Monsun 3500

LIFT

Beinlich[®]
EVERRAIN. EVERGREEN.



bei Straßenfahrt:

Die Straßenfahrt erfolgt mit 150mm Bodenfreiheit. Dann beträgt die Gesamthöhe nur 3,99m. Diese Maße erlauben in Verbindung mit einer Druckluftbremsanlage und Beleuchtung eine TÜV-Abnahme.



Die Beleuchtungseinheit mit Warntafeln markiert die Transportbreite 2,98m. Das 5 Rad-Stativ kann bedarfsgerecht angehoben werden.



bereit zur Abfahrt

Eine Monsun 3500 II "Lift" empfiehlt sich als Durchfahrmaschine, da die Rad-Außenkante 2,85m beträgt. Das harmoniert mit einer 2,25m Fahrspur.

